



Specificaties Ledvance LED Railspot 3-Fase Spot Wit 30W 3600lm - 930 Warm Wit | Beste Kleurweergave - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256406                                   |
| EAN              | 4099854616549                            |
| Merk             | Ledvance                                 |
| Fabrikantnaam    | TRACKLIGHT SPOT XR DALI 30W 930 24DEG WT |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Wattage                | 30                             |
| Vervangt (Watt)        | 50                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                           |
| Lumen per watt         | 120                            |
| Gradenbundel (graden)  | 24                             |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

|         |      |
|---------|------|
| Montage | Rail |
|---------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Kantelbaar | Nee |
|------------|-----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 189 |
|-------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 80 |
|--------------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 240 |
|-------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 80 |
|---------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|