



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium Wit 11W  
1200lm 60D - 840 Koel Wit | Zaagmaat  
155mm - IP20 - Dimbaar - Wit  
Reflector - Emergency

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 248712                       |
| EAN              | 8720169109056                |
| Merk             | Philips                      |
| Fabrikantnaam    | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | D                            |
| Levensduur (uur) | 50000                        |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Ja, 3 Uur        |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x18             |
| Wattage                | 14.9             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1200             |
| Lumen per watt         | 80               |
| Gradenbundel (graden)  | 60               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                        |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.95                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 155                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 6-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 82  |
| Diameter (mm) | 162 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|